

Variantes de montage Geberit AquaClean / Accessoires de raccordement

		Abattants adaptables		Installations complètes																																									
		AquaClean 4000	AquaClean 5000 AquaClean 5000plus	AquaClean 8000 AquaClean 8000plus	AquaClean 8000plus																																								
Variante apparente (avec chasse d'eau)	Situation de montage																																												
	Entrée d'eau		Dans l'étendue de livraison	Dans l'étendue de livraison																																									
			Set d'entrée d'eau derrière dans l'axe, No. Art. 115.438.00.1																																										
Variante encastrée (pour chasse d'eau invisible)	Situation de montage																																												
	Entrée d'eau		Set d'entrée d'eau pour UP 300 / UP 320, No. Art. 249.801.00.1	Dans l'étendue de livraison																																									
		Set d'entrée d'eau pour UP 200 / H82, No. Art. 240.634.00.1																																											
			Set d'entrée d'eau pour UP 200 / H98, No. Art. 240.635.00.1	Tuyau flexible pour UP 200, No. Art. 240.839.00.1																																									
Conditions / Accessoires	<p>i L'autocollant sur la plaque de protection de la plaque de déclenchement indique, si la chasse d'eau encastrée est munie d'une gaine vide.</p> <p>Anbohrmass: Cote de percement: Misura per la trapanazione: Boorafstand: Drilling distance: → 19⁵ ← 964.006.00.0 (00)</p> <p>Wasseranschluss für Dusch-WC ist vorbereitet. Le fourreau permettant le raccordement en eau du WCdouche est pré-monté. L'allacciamento idrico per un sedile WCdoccetta è già preparato. Wateraansluiting voor DoucheWC reeds voorbereid. Prepared water connection for ShowerToilet. 964.010.00.0 (01)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Raccordement électrique avec mise à terre / Recommandation à droite - Entrée d'eau existante / Recommandation à gauche - Percement de fixation de part en part dans la cuvette - Niveau, cuvette ronde sans rebords ni creux - Tester l'ajustement parfait de la cuvette avec le gabarit 998.425.00.0 		<p>Montage alternatif: Set d'entrée d'eau conventionnelle No. Art. 250.036.00.1</p>																																								
			<p>Pour les éléments encastrés, possibilité de raccordement électrique avec élément de construction pour le raccordement électrique</p> <p>Élément de construction raccordement électrique, No. Art. 242.001.00.1</p>																																										
			<p>Uniquement pour les plaques d'adaptation pour cuvettes avec trous borgnes pour AquaClean 5000 et 5000plus No. Art. 240.495.00.1</p> <p>Équerre de raccordement 3/8" avec raccord 3/8" (pour chasses d'eau sans gaine vide pour des cuvettes courtes) No. Art. 241.586.00.1</p>																																										
				<p>Suspendues</p> <table border="1"> <tr> <td>sh</td> <td>52.5</td> <td>50.5</td> <td>48.5</td> <td>46.5</td> <td>44.5</td> <td>42.5</td> <td>40.5</td> </tr> <tr> <td>ah</td> <td>33</td> <td>31</td> <td>29</td> <td>27</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>WA</td> <td>96</td> <td>94</td> <td>92</td> <td>90</td> <td>88</td> <td>86</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>104</td> <td>102</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>96</td> <td>94</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>16</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>- Robinet d'arrêt 1/2", derrière dans l'axe ou sur le côté gauche ou droite - Coude d'évacuation pour WC - Raccordement électrique 230 V / 50 Hz - Fixation de la cuvette M12, trou du tampon ø15</p> <p>Au sol</p> <p>Réglable en hauteur: Pour se relever plus facilement, un montage surélevé (jusqu'à 52.5 cm de hauteur du siège) est possible sur place.</p>		sh	52.5	50.5	48.5	46.5	44.5	42.5	40.5	ah	33	31	29	27	25	23	21	WA	96	94	92	90	88	86	84	H	104	102	100	98	96	94	92	h	16	14	12	10	8	6	4
sh	52.5	50.5	48.5	46.5	44.5	42.5	40.5																																						
ah	33	31	29	27	25	23	21																																						
WA	96	94	92	90	88	86	84																																						
H	104	102	100	98	96	94	92																																						
h	16	14	12	10	8	6	4																																						

Geberit AquaClean Fiche technique

		Abattants adaptables			Installations complètes	
Désignation	Unité	AquaClean 4000	AquaClean 5000	AquaClean 5000plus	AquaClean 8000	AquaClean 8000plus
Plage de pression d'écoulement	bar	0,5 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Section de l'entrée d'eau	pouce	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tension nominale	V	230	230	230	230	230
Fréquence du réseau	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Puissance absorbée en servie	W	800	850	850	1000	1000
Puissance absorbée en standby	W	0,9	0,9	0,9	1	1
Puissance absorbée avec chauffage du chauffe-eau activé	W	5,8	6,7	6,7	9	9
Type de protection	-	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4
Classe de protection	-	I	I	I	I	I
Largeur	cm	40,0	48,5	48,5	42,0	42,0
Hauteur (couvercle du WC fermé)	cm	15,5	18,5	18,5	43,0	43,0 ⁽¹⁾ / 96,0 ⁽²⁾
Profondeur	cm	50,5	51,0	51,0	61,5	61,5 ⁽¹⁾ / 73,5 ⁽²⁾
Dimension de l'ouverture du le siège de WC (longueur x largeur)	cm	28,5 x 22,0	29,5 x 22,5	29,5 x 22,5	29,0 x 21,5	29,0 x 21,5
Longueur du câble d'alimentation au réseau	cm	200	200	200	70	70
Poids net	kg	4,1	6,1	6,3	27,5	32 ⁽¹⁾ / 45 ⁽²⁾
Poids brut	kg	7,5	9,0	9,2	34	37 ⁽¹⁾ / 50 ⁽²⁾
Charge max. sur le siège de WC / couvercle de WC	kg	150	150	150	150	150
Matériau des parties visibles (coque de la cuvette)		ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Matériau du siège de WC et du couvercle de WC		ASA	ASA	ASA	Duroplast	Duroplast
Céramique		-	-	-	Céramique	Céramique
Plage de température pendant le stockage	°C	-10 - 60	-10 - 60	-10 - 60	-10 - 60	-10 - 60
Capacité du chauffe-eau	l	0,9	1,65	1,65	1,8	1,8
Quantité d'eau de rinçage de la chasse d'eau, réglage d'usine	l	-	-	-	-	3 et 6 ⁽²⁾
Débit d'eau de la douchette anale (*)	l/min	0,9 - 1,6	1,7 - 3,0	1,7 - 3,0	2,1 - 5,5	2,1 - 5,5
Débit d'eau de la douchette pour dames	l/min	-	-	0,6 - 2,0	-	1,4 - 3,0
Nombre de niveaux de pression de la douchette	-	5	7	7	7	7
Durée d'activation de la douchette, réglage d'usine	s	20	20	20	20	20
Température de l'eau, réglage d'usine	°C	37	37	37	37	37
Température de l'eau, plage de réglage (**)	°C	-	-	10 - 39	-	10 - 39
Débit volumique de l'air de l'aspiration des odeurs	m³/h	-	4,4	4,4	-	10,0
Débit volumique de l'air du séchoir	m³/h	-	-	9,1	-	12,0
Température de l'air du séchoir, réglage d'usine	°C	-	-	45	-	45
Température de l'air du séchoir, plage de réglage	°C	-	-	20 - 45	-	20 - 45
Couleurs		blanc	blanc beige bahama manhattan pergamon	blanc beige bahama manhattan pergamon	blanc	blanc beige bahama manhattan pergamon
Homologations / Normes		SVGW (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA
Equipement		- Accessoires d'installation - Instructions - Amortisseurs de compensation (2 x 3 mm / 7 mm)	- Accessoires d'installation - Instructions - Amortisseurs de compensation (2 x 6 mm / 8 mm)	- Accessoires d'installation - Instructions - Télécommande - Filtre à charbon actif - Buse de recharge - Amortisseurs de compensation (2 x 6 mm / 8 mm)	- Accessoires d'installation - Instructions	- Accessoires d'installation - Instructions - Télécommande - Filtre à charbon actif - Liquide de nettoyage pour buse Jetclean
		Ne pas utiliser avec de l'eau de pluie Ne pas utiliser avec un interrupteur de courant automatique				

* Le jet d'eau refroidit progressivement au niveau le plus haut

** En fonction de la température d'entrée de l'eau

⁽¹⁾ Pour chasse d'eau invisible

⁽²⁾ Avec chasse d'eau